

Funktioner

Løftekapacitet	: 300 kg
Løftehøjde	
min.	: 180 mm
max.	: 955 mm
Løfthastighed	: 27-32 mm/sek
Øverste rampe	
- breddeindstillelig	: 610 - 792 mm
- længde	: 1000 mm
Nederste rampe	
- længde	: 900 x 815 mm

Betjening

Elektrisk	: Betjeningspanel
Nødstop	: Elektronisk
Nødfir	: Elektronisk
Klemklister	: Mekaniske/elektriske klemklister
Anvendes	: Udendørs/indendørs
Støjniveau	: 60 dB(A)

Vægt

LP11	: 149 kg
------	----------

Materialer

Platform/Ramper	: Aluminium
Stel	: Stål, malet
Gelænder	: Aluminium, malet

El/elektronik

Tænd/sluk	: Automatisk
Forbrug	
Stand-by	: 3 W
Drift	: 14,7 W
Intermittens	: 10/90
Sikring	: T15 A
Batterier	: 2 x 12 V/9 Ah
	Gastætte og vedligeholdelsesfri
Strømforsyning og oplader	
Primær	: 230 V/115 V
Sekundær	: 24 V DC

Tætningsklasse

Komponenter	: IP 65
Betjeningspanel	: IP 67

Tilbehør/diverse

130155	: Overtræk for LP11
	: Strop for overtræk

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006.

Varenummer/model

13011	: LP11 – mobil løfteplatform
-------	------------------------------

Klassifikation

I henhold til ISO 9999	: 18 30 06
------------------------	------------

