

Funktioner

Lyftkapacitet	: 300 kg
Lyfthöjd	
min.	: 180 mm
max.	: 955 mm
Lyfthastighet	: 27-32 mm/sek
Övre ramp	
- breddinställning	: 610 - 792 mm
- längd	: 1000 mm
Nedre ramp	
- längd	: 900 x 815 mm

Betjäning

Elektrisk	: Betjäningspanel
Nödstopp	: Elektronisk
Nödsänkning	: Elektronisk
Klämsäkring	: Mekanisk/elektrisk klämlist
Användning	: Utomhus / Inomhus
Ljudnivå	: 60 dB(A)

Vikt

LP11	: 149 kg
------	----------

Material

Plattform/Ramper	: Aluminium
Grundstruktur	: Stål, pulvermålad
Räcken	: Aluminium, pulvermålad

El/elektronik

Till/från	: Automatisk
Strömförbrukning	
Stand-by	: 3 W
Drift	: 14,7 W
Intermitens	: 10/90
Säkring	: T15 A
Batterier	: 2 x 12 V/9 Ah
	Gastät och underhållsfri
Kraftförsörjning och laddare	
Primär	: 230 V/115 V
Sekundär	: 24 V DC

Klassificering, täthet

Komponenter	: IP 65
Betjäningspanel	: IP 67

Tillbehör/diverse

130155	: Överdrag för LP11
	: Stropp för överdrag

Märkning

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Rådets Direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006.

Artikelnummer/modell

13011	: Mobil lyftplattform LP11
-------	----------------------------

Klassificering

enligt ISO 9999	: 18 30 06
-----------------	------------

