

Funktionen

Tragfähigkeit	: 300 kg
Hubhöhe	
min.	: 180 mm
max.	: 955 mm
Hebegeschwindigkeit	: 27-32 mm/s
Obere Rampe	
- Breite verstellbar	: 610 - 792 mm
- Länge	: 1000 mm
Untere Rampe	
- Länge	: 900 x 815 mm
Bedienung	
Elektrisch	: Bedienungstafel
Notausschaltung	: Elektronisch
Notabsenkung	: Elektronisch
Klemmsicherung	: Mechanische/elektrische Klemmleisten
Einsatz	: Außen-/innenbereich
Geräuschentwicklung	: 60 dB(A)

Gewicht

LP11	: 149 kg
------	----------

Material

Plattform/Rampen	: Aluminium
Rahmen	: Stahl, pulverbeschichtet
Geländer	: Aluminium, pulverbeschichtet

Elektronik

Ein-/Ausschalten	: Automatisch
Stromverbrauch	
Stand-by	: 3 W
Betrieb	: 14,7 W
Intermittenz	: 10/90
Sicherung	: T15 A
Batterien	: 2 x 12 V/9 Ah
	Gasdicht und wartungsfrei
Stromversorgung und Ladegerät	
Primär	: 230 V/115 V
Sekundär	: 24 V (Gleichstrom)

Schutzklasse

Komponenten	: IP 65
Bedienungstafel	: IP 67

Zubehör

130155	: Schutzhülle für LP11
	: Spanngurte für Schutzhülle

Kennzeichnung

Das Produkt wird nach Übereinstimmung der Richtlinie 2006/42/EG des Rates vom 17. Mai 2006, hergestellt.

Artikelnummer/Modell

13011	: Mobile Hebeplattform LP11
-------	-----------------------------

Klassifizierung

Gemäß ISO 9999	: 18 30 06
----------------	------------

